



тел. (495) 565-45-87, 777-84-80  
http:// [www.sazi.ru](http://www.sazi.ru) e-mail: [tiprom@sazi.ru](mailto:tiprom@sazi.ru)

## Спецификация продукта\* Типром ОФ

### Очиститель фасадов

TU 2383-128-32478306-2005

#### Описание материала

Готовый к применению состав, представляющий собой смесь кислот с добавлением поверхностно-активных веществ.

#### Назначение материала

Для очистки фасадов из кирпича, натурального и искусственного камня, штукатурки от солевых отложений (высолов) и стойких атмосферных загрязнений. Удаляет соли, преимущественно карбонатного и сульфатного происхождения.

#### Способ применения

- Работы проводить в сухую погоду при температуре не ниже 0 °С по сухой поверхности.
- Для исключения возможного разрушения нестойких покрытий обрабатываемых поверхностей, перед применением очистителя рекомендуется провести пробную обработку небольшого участка.
- Очиститель наносить на обрабатываемую поверхность при помощи кисти или валика в течение 3 – 5 минут, не допуская подтеков (предварительно возможно убрать избыток высолов сухой щеткой).
- Удалить продукты реакции с высохшей поверхности сухой щеткой, либо влажной тряпкой (при очистке от атмосферных загрязнений смывать струей воды под давлением 100 бар, либо водой с применением щеток).
- При большой засоленности поверхности необходимо произвести повторную обработку.
- После высыхания, через 24 – 48 часов, для защиты фасадов от атмосферной влаги и связанных с этим повторных высолов, рекомендуется провести обработку поверхности гидрфобизирующими составами серии «ТИПРОМ®» в соответствии с инструкциями по работе с указанными материалами.

#### Расход материала

1 л на 4 – 5 м<sup>2</sup> поверхности.

#### Технические показатели качества

Растворяющая способность:

- |                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| - кальция углекислого, г/100 мл<br>очистителя, не менее  | 14  |
| - кальция сернокислого, г/100 мл<br>очистителя, не менее | 1,2 |

#### Упаковка

Полиэтиленовые канистры объемом 1, 5 и 10 литров.

### **Хранение и транспортировка**

Следует хранить в закрытых складских помещениях при положительной температуре, не превышающей + 30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Допускается перевозка всеми видами транспорта при температуре не ниже -5°C.

### **Меры безопасности**

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Необрабатываемые поверхности, разрушаемые под действием разбавленных кислот (пластик, металл и пр.), а также растения защищать от попадания.

*\* Спецификация разработана 25.03.2014г.*

*Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомьтесь с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 5654587 или на сайте [www.sazi.ru](http://www.sazi.ru).*