



Спецификация продукта* Типром Плюс

Очиститель фасадов

ТУ 2383-010-55034405-2008

Описание материала

Концентрат, представляющий собой смесь кислот с добавлением поверхностно-активных веществ.

Назначение материала

Для очистки фасадов из кирпича, натурального и искусственного камня, штукатурки от солевых отложений (высолов), остатков цементного раствора и стойких атмосферных загрязнений.

Способ применения

- Работы проводить в сухую погоду при температуре не ниже 0 °С по сухой поверхности.
- Развести водой в соотношении от 1:2 до 1:5 (в зависимости от количества высолов на обрабатываемой поверхности).
- Для исключения возможного разрушения нестойких покрытий обрабатываемых поверхностей, перед применением очистителя рекомендуется провести пробную обработку небольшого участка.
- Очиститель наносить на обрабатываемую поверхность при помощи кисти или валика в течение 3 – 5 минут, не допуская подтеков (предварительно возможно убрать избыток высолов сухой щеткой).
- Удалить продукты реакции с высохшей поверхности сухой щеткой, либо влажной тряпкой.
- При повторном выступании солей необходимо повторить обработку раствором более низкой концентрации.
- После высыхания, через 24 – 48 часов, для защиты фасадов от атмосферной влаги и связанных с этим повторных высолов, рекомендуется провести обработку поверхности гидрфобизирующими составами серии «ТИПРОМ®» в соответствии с инструкциями по работе с указанными материалами.

Расход материала

1л на 15-30 м² поверхности.

Технические показатели качества

Растворяющая способность:

- | | |
|----------------------------------|-----|
| - кальция углекислого, г/100 мл | 14 |
| очистителя, не менее | |
| - кальция сернокислого, г/100 мл | 1,2 |
| очистителя, не менее | |

Упаковка

Полиэтиленовые канистры объемом 1 и 5 литров.

Хранение и транспортировка

Следует хранить в закрытых складских помещениях при положительной температуре, не превышающей + 30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Допускается перевозка всеми видами транспорта при температуре не ниже -5°C.

Меры безопасности

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Необрабатываемые поверхности, разрушаемые под действием разбавленных кислот (пластик, металл и пр.), а также растения защищать от попадания.

** Спецификация разработана 25.03.2014г.*

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомьтесь с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 5654587 или на сайте www.sazi.ru.